

Technische fiche :

M 40-2 ST5



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		M 40-2 ST5
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	4000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfjas tot vork	x	763 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2060 mm
Weight			
2.1	Eigen gewicht		6915 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		9075 kg / 1840 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		2625 kg / 4290 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		18-19,5 18PR A224
3.3	Afmetingen achterwielen		10R17,5 G291 GY
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1600 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1640 mm
Dimensions			
4.1	Tilgraad van mast vooruit (graden) / achteruit (graden)	α / β	15 / 15
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine) / Totale hoogte van de lage beschermkap (buggy-versie)	h6 / h6*	2440 mm / 2440 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1407 mm
4.19	Totale lengte	l1	4858 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3658 mm
4.21	Totale breedte	b1	2057 mm
4.22	Vorkgedeelte x Breedte vorken x Lengte vorken	s / e / l	150 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		FEM 3A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1670 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	250 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	377 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallet 1000 x 1200 dwars	Ast	5560 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	5560 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	3395 mm
Prestatie			
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.4 m/s / 0.4 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.5 m/s / 0.4 m/s
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
Motor			
7.1	Merk / Motormodel / Motornorm		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.2	Motorvermogen volgens ISO 1585		55 kW
7.3	Nominaal toerental		2300 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2925 cm ³
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		Elektrisch
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		210 Bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		97 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		76 dB(A)



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes