

# HYDRO POWER BOX 360

NL\_CTS\_Hydro-Power-Box-360\_1910\_r5.4

Een zeer speciale lichtmast, specifiek ontworpen voor toepassingen met een groot risico voor geknoei of beschadiging, voorzien een concrete oplossing die tegen vandalisme bestand is. De herontworpen Hydro Power Box heeft geen uitstekende profielen, om alle risico's op verwondingen te vermijden, ook bij gebruik tijdens evenementen waar veel volk is. Het verlichtingssysteem en het bedieningspaneel zijn volledig in de machine geïntegreerd door een behuizing met sloten; de toegang voor het personeel is beperkt tot enkel bevoegde personen.



## HYPER LED-LAMPEN

LED-schijnwerpers op speciale beugels om ze in alle richtingen op te stellen.



## GTL01 DIGITALE CONTROLLER

Een digitale controller die specifiek is ontworpen om alle functies van de lichtmast te beheren, voor ultieme controle.

### HPB 360

TECHNISCHE GEGEVENS		
Minimale afmetingen (mm)	L x B x H	1150 x 1150 x 2500
Maximale afmetingen (mm)	L x B x H	1150 x 1150 x 8400
Gewicht, droog (kg)		1200
Motormodellen beschikbaar*		Kubota Z482      Yanmar 2TNV70
Gemiddeld geluidsdrukkniveau	dB(A) @ 7m	64      65
Totale autonomie (u)		353      353
Liftsysteem	M:Manueel / H:Hydraulisch	H
Mastrotatie (°)		340
Bestand tegen windbelasting (km/u)		80
Sterkte van de lampen (W)		4 x 320
Type lampen	MH:MetaalHalide / LD:LED	LD (Hyper)
Totale lumen (Lm)		184000
Verlicht oppervlak (m <sup>2</sup> )	180° / 360°	4500 / 4200
Alternator	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60
Fiche -UIT	kVA/V/Hz	2.5/220/50 - 2.5/240/60
Stekker voor externe voeding	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60
Inhoud brandstoftank (liter)		247
Lekbak (110%)	√:Ja / ●:Nee	√

\* Zie motormodellen pagina voor de motorspecificaties